

Pompa beczkowa laboratoryjna



Pompa laboratoryjna GLP 25 charakteryzuje się innowacyjnością i elastycznością, została zaprojektowana do pracy w laboratoriach i przemyśle. Idealne pompy do czystego i bezpiecznego dozowania cieczy z małych zbiorników i beczek o pojemności do 220 L. Elementy które mają kontakt z dozowanym medium wykonane są z polipropylenu (PP), stali nierdzewnej (stainless steel SS) i tworzywa Viton[®]. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich materiałów pompa beczkowa jest odporna na agresywne ciecze. Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej.

Do pompowania niepalnych mediów, kwasów (nierozcieńczone) i zasad w niskich stężeniach, płynów o średniej lepkości (barwników, emulsji, dyspersji, zawiesin i ciecze o małej lepkości.

Dane techniczne: pompy beczkowej GLP 25:

Urządzenia pompujące materiały w kontakcie z medium	PP, Stal nierdzewna, Viton
Długość rury	500, 700, 1000 mm
Silnik elektryczny:	max. 160 W, 230 V / 50 Hz
Szybkość dostawy	0 - 30 l / min z rury wylotowe
Przylączenie	PVDF rury, połączenie DN 25
Funkcje specjalne:	ochrona modeli użytkowych, głębokość zanurzenia i kompletny drenaż regulowany przez o-ring