

Pompa beczkowa do płynów toksycznych, ze sprzęgłem magnetycznym



Pompy beczkowe ze sprzęgłem magnetycznym. Dzięki hermetycznemu odizolowaniu napędu od przestrzeni tłocznej, doskonale do pompowania cieczy toksycznych, lotnych, niebezpiecznych i gazowych. Pompy tego typu są hermetycznie zamknięte, tym samym nie ma możliwości wycieku medium.

Dane techniczne pompy beczkowej do płynów toksycznych:

Typy tub pompy	polipropylen (PP), fluorek poliwinylidenu (PVDF), stal nierdzewna (SS) lub Hastelloy C4 (HC)
Głębokość zanurzenia	700, 1000, 1200 mm i Specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektryczny:	p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
Napędy, silnik pneumatyczny:	d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia:	max. 175 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	max. 22 metrów słupa wody
Lepkość	max. 50 cP