

Pompa beczkowa do całkowitego opróżniania zbiorników



Bezuszczelnieniowa pompa beczkowa do całkowitego osuszania zbiorników, jest dostępna w wykonaniu z PP, PVDF, Alu i stali nierdzewnej. Jest ona wyposażona w stopę. Stopa pompy, zintegrowana z zaworem, redukuje pozostałą w beczce objętość medium. Zestaw modernizacyjny jest dostępna dla wszystkich typów pomp z wirnikiem promieniowym.

Przykłady zastosowania:

kwas mrówkowy, amoniak, kwas borowy, kwas chromowy (do 10%), nawozy płynne, kwas octowy, deweloper fotograficzny, kwas fluorowodorowy (stężenie 70%), kwas owocowy, ług potasowy, chlorek miedziowy, kwas mlekowy, alkalicznych sodowe, kwas fosforowy, kwas solny, kwasu siarkowego (stężenie 80%), woda destylowana, ropa naftowa.

Dane techniczne pompy beczkowej do całkowitego opróżniania

Typy tub pompy	polipropylen (PP), stal nierdzewna (SS)
Głębokość zanurzenia	700, 1000, 1200 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektryczny:	p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
Napędy, silnik pneumatyczny:	d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia:	max. 80 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	max. 16 metrów słupa wody
Lepkość	max. 700 cP