

Pompy beczkowe z podajnikiem ślimakowym ze stali nierdzewnej i PP



Pompy beczkowe ze śrubą zasilającą są używane do delikatnego pompowania płynów o średniej lepkości. W zależności od wymogów, pompy te mogą pracować z wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym lub z wysokoobrotowym silnikiem uniwersalnym. Pompa wykonana jest ze stali nierdzewnej oraz polipropylanu.

Dzięki łatwemu dostępowi do wału, tuba pompy może być czyszczona w łatwy i szybki sposób, nawet z substancji kleistych. Pompy tego typu są w szczególności dopasowane do pompowania farb, lakierów, olei mineralnych, olei roślinnych, żywności, kosmetyków i wielu innych produktów.

Dane techniczne pompy beczkowej z podajnikiem ślimakowym:

Typy tub pompy	polipropylen (PP), stal nierdzewna (SS)
Głębokość zanurzenia	700, 1000, 1200 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektryczny:	p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, (universal motor) pd500 = 0,37 kW, single 230 V / 50 Hz or three-phase 400 V / 50 Hz
Napędy, silnik pneumatyczny:	d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia:	max. 65 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	max. 10 metrów słupa wody
Lepkość	max. 1.500 cP