

Pompa Beczkowa do średniej lepkości cieczy



Duży wybór, w wersji mobilnej, łatwy w użyciu, zastosowanie: oleje, mydła, gliceryna, klej, żywność.

Nowa technologia połączenia: metal zastępuje plastik, solidna pompa do zastosowania w trudnych warunkach.

Mimośrodowa pompa SB ze stali nierdzewnej dla dużej pojemności.

Dane techniczne pompy beczkowej do średniej lepkości cieczy

Typy tub pompy	Szybka zmiana systemu sprzęgania z uchwytem bezpieczeństwa (SB)
Głębokość zanurzenia	700, 1000 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik:	1-fazowy silnik indukcyjny 230 V, 0,37 kW, 1400 rpm 3-fazowy silnik indukcyjny 400 V, 0,37 kW, 1400 rpm
Wydajność tłoczenia:	4-75 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	od 2 do 5 metrów słupa wody
Lepkość	max. 5000 cP

Do pompowania cieczy o wysokiej lepkości jak żywica, farby, lakiery, kleje, oleje, mydło, szampony, maści, miód, syrop, koncentrat pomidorowy, koncentrat owocowy, molasowego, glukoza.

Wydajność: maksymalna szybkość dostawy. 15l / min, ciśnienie max. 50 bar



Dane techniczne pompy beczkowej do średniej lepkości cieczy

Typy tub pompy	Szybka zmiana systemu sprzęgania z uchwytem bezpieczeństwa (SB)
Głębokość zanurzenia	1000 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik:	0,37 - 1,5 kW, 700 lub 900 min, 400 V / 50 Hz
Napędy, silnik pneumatyczny:	0,5 - 1,1 kW do 1000 rpm na sprężone powietrze 6 bar
Wydajność tłoczenia:	50 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	od 12 metrów słupa wody
Lepkość	max. 100 000 cP