

Pompa beczkowa do cieczy o wysokiej lepkości



Mimośrodowa pompa śrubowa beczkowa wykonana ze stali nierdzewnej (Wersje: sztywne sprzęgło / szybko rozłączalne sprzęgło). Pompa posiada 4 wersje montażu: wewnątrz i na zewnątrz beczek i pojemników.

Pompa do szerokiego wyboru aplikacji, do pompowania cieczy o wysokiej lepkości np. żywic, farb, lakierów, klei, olei, mydła, szamponów, maści, miodów, syropów, koncentratu pomidorowego, koncentratów owocowych, molas, glukozy ...

Dane techniczne pompy beczkowej do cieczy o wysokiej lepkości:

Typy tub pompy	stal nierdzewna (SS)
Stator	NBR, NBR-light, FPM, PTFE
Uszczelnienia	uszczelnienie mechaniczne i pakowanie Dławnicy
Głębokość zanurzenia	1000 mm i Specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektryczny	0,37 – 1,5 kW, 700 or 900 rpm, 400 Volt / 50 Hz
Napędy, silnik pneumatyczny	0,5 – 1,1 kW, up to 1000 rpm przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia	max. 50 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	max. 12 metrów słupa wody
Lepkość	max. 100.000 cP